

## ■ アプリケーター仕様



① 標準型



② 小型



③ 振動式



④ 超音波式 ※ 2

※ 1：軸付砥石等を用いて、肉盛前のスキンカット・肉盛後の仕上げ加工に有効

※ 2：発振ユニット 寸法 /120 × 215 × 70mm 重量 /1.5kg

| 項目             |             | アプリケーター           |                       |   |                      |
|----------------|-------------|-------------------|-----------------------|---|----------------------|
|                |             | ① 標準型             | ② 小型                  | ③ 振動式   | ④ 超音波式 ※ 2           |
| 本体寸法           | 最大径 ( φ mm) | 91                | 48                    | 48  | 25                   |
|                | 長さ (mm)     | 302               | 224                   | 206   | 150                  |
| 全重量 (kg)       |             | 2.6               | 1.0                   | 0.8   | 0.12                 |
| 電極の運動          |             | 回転<br>0~1,050 RPM | 回転<br>2,000~8,000 RPM | 振動 (前後)<br>3,000回/分 (50Hz)<br>3,600回/分 (60Hz) | 振動 (前後)<br>12,000回/秒 |
| 使用可能電極サイズ (mm) |             | φ 1~10            | φ 1~4                 | φ 1~3<br>1×3 (平板)<br>2×2 (角) 他                | 1×3 (平板)             |
| 使用目的           | コーティング      | ○                 | ○                     | ○   | ○                    |
|                | 肉盛          | ○                 | ○                     | ×   | ×                    |
|                | グラインダー ※ 1  | ×                 | ○                     | ×   | ×                    |